

# Daikin Altherma 3 H HT W wandmontiert



Wandmontierte Luft-Wasser-Wärmepumpe für Heizen und Kühlen,  
ideal für Modernisierungsprojekte und Neubauten



› Hervorragende saisonale Effizienz ermöglicht enorme Einsparungen bei den Betriebskosten

› Außengerät entzieht der Außenluft Wärme, selbst noch bei -28 °C



› Mit 70°C Vorlauftemperatur bis -15°C Außentemperatur die perfekte Wahl für Neubauten und Modernisierungsvorhaben



› Kompakte Abmessungen gestatten Installation, wenn nur wenig Platz vorhanden ist



› Das moderne Design des Geräts passt sich zwischen andere Haushaltgeräte ein



# Daikin Altherma 3 H HT W wandmontiert

Wandmontierte Luft-Wasser-Wärmepumpe für Heizen und Kühlen<sup>(2)</sup>, ideal für Modernisierungsprojekte und Neubauten



Leistungsdaten		ETBH(X) + EPRA	16D9W + 14DW1	16D9W + 16DW1	16D9W + 18DW1
Heizleistung	Nom. A7/W35	kW	5,9	9	9
	Max. A-7/W55	kW	11	12,5	13
Kühlleistung	Nom. A35-W18 / A35-W7	kW	10,55 / 6,90	11,51 / 7,88	12,46 / 8,86
Nenn-COP A7/W35			4,79	5	5
Nenn-EER A35/W18			4,13	4,11	4,09
Raumheizen	Durchschnittl. SCOP Klima	%		3,57 / 4,71 (1)	
	ηs (Saisonale Effizienz Raumheizen)	%		140 / 142 (1)	
	Vorlauftemp. 55°C	Saisonale Effizienzklasse Raumheizen		A++	
	Durchschnittl. SCOP Klima	%		3,63 / 4,81 (1)	
Raumkühlen	ηs (Saisonale Effizienz Raumkühlen)	%		186 / 190 (1)	
	Vorlauftemp. 35°C	Saisonale Effizienzklasse Raumkühlen		A+++	

Innengerät				ETBH16D9W	ETBX16D9W
Gehäuse	Farbe	Weiß + Schwarz			
Ausführung		Nur Heizen		Heizen und Kühlen	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	840x440x390	
Gewicht	Gerät		kg	38,0	38,0
Schallleistungspegel	Nom.		dBA	44	
Schalldruckpegel	Nom.		dBA	30	

Außengerät				EPRA	14DW1	16DW1	18DW1
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm		1.019x1.270x533		
Gewicht	Gerät		kg		151		
Betriebsbereich	Heizen	Min.~Max.	°CDB		-28~35		
	Kühlen	Min.~Max.	°CDB		10~43		
	Warmwasser	Min.~Max.	°CDB		-25~35		
Kältemittel	Typ / GWP				R-23 / 675		
Schallleistungspegel	Heizen / Kühlen	Nom.	dBA	56 / 56	56 / 56	59 / -	
		Max.	dBA		60		
Schalldruckpegel <sup>(3)</sup>	Heizen / Kühlen	Nom.	dBA	43 / 43	43 / 43	48 / 48	
Stromversorgung	Name / Phase / Frequenz / Spannung		Hz/V		3~N / 50Hz / 400V		
Strom	Empfohlene Sicherungen		A		16		

(1) Werte von ETBH16D9W / ETBX16D9W  
 (2) Optional  
 (3) Bei 1m Entfernung im freien Feld

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) oder [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com).

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

Daikin Altherma 3 H HT W Datenblatt 2021 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.